

Martillo combinado

HR4511C

1.350 W • para SDS-MAX • 45 mm
• 9,4 J

Potente martillo combinado de doble acción con tecnología antivibración.

Eficiente martillo combinado de 1.350 W con un exclusivo sistema antivibratorio AVT para SDS-MAX. Capacidad de perforación de 45 mm y energía de impacto de 9,4 J. Con sus funciones de perforación y percusión, esta herramienta es una opción ideal para trabajos de renovación y construcción.



ANTI VIBRATION TECHNOLOGY

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1350 W
Velocidad sin carga	130 - 280 min ⁻¹
Impactos por minuto (IPM)	1250 - 2750 min ⁻¹
Max. Diámetro de perforación en hormigón	45 mm
Diámetro óptimo de perforación en hormigón	20 - 35 mm
Energía de impacto	9,4 J
Diámetro de perforación con broca TCT	125 mm
Cable de alimentación	5,0 m
Maletín de plástico	✓
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	103 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{pA})	92 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes), taladrado	8,3 m/s ²

BENEFICIOS DE USUARIO

- La tecnología antivibraciones AVT (tecnología antivibración) garantiza un rendimiento extra bajo en vibraciones

Código EAN 0088381084956

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

ACCESORIOS EN EQUIPO BÁSICO

135209-6 Asa lateral		158273-0 Maletín PVC	
198993-4 Recipiente de grasa para la broca		443122-7 Paño de limpieza	

Accesorios opcionales

134890-0 Asa lateral en forma de "D"		135209-6 Asa lateral	
158273-0 Maletín PVC		158275-6 Maletín PVC	
194683-7 Bote de aceite, 100 ml		195866-2 Set de extracción de polvo Ø 22/ 25	
198993-4 Recipiente de grasa para la broca		837544-5 Plástico interior	
P-17027 Adaptador SDS-MAX - SDS-PLUS			

OTROS

Despiece 