

HS301DZ

Incertidumbre de vibración (Factor K), corte de madera:	1,5m/s ²
Batería CXT:	
Tensión nominal de la batería:	12V
Química de la batería (Ni-Cd / Ni-MH / Li-ion):	Li-ion
Velocidad sin carga:	1500min ⁻¹
Capacidad 45°:	16,5mm
Max. Profundidad de corte a 90°:	25,5mm
Max. Profundidad de corte a 45°:	16,5mm
Máx. Rango de bisel (Izquierda):	0 / 45°
Diámetro de la cuchilla:	85mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio):	15mm
Nivel de presión sonora (L _{pA}):	86dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K):	3dB(A)
Nivel de vibración, corte de madera:	≤ 2,5m/s ²
Peso de la herramienta con batería:	1,6 - 1,7kg
Dimensiones de producto (L x W x H):	313 x 170 x 155mm
Vacuum cleaner connection Ø in / out:	25/31mm
ángulo de inclinación:	45°



- Base basculante para cortes en bisel de 0° - 45°
- El revestimiento de goma del mango garantiza un agarre firme para trabajar
- El sistema de protección de la batería corta automáticamente la alimentación cuando el nivel de la batería es bajo

