

Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys LE - arrancador cerrado DOL - 1,8 ... 2,6 A - bobina 380 V CA

LE1M35Q708

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys LE
Nombre Abreviado Del Equipo	LE1M
Tipo De Producto O Componente	Arrancador DOL encerrado
Función	Normas
Categoría De Empleo	AC-3
Composición Del Dispositivo	Contactor Earth terminal ((*)) Neutral terminal ((*)) Thermal overload relay ((*))
Rango De Ajustes De Protección Térmica	1,8...2,6 A
Potencia Del Motor En Kw	0,37 kW en 240 V AC 50/60 Hz 0,75 kW en 415 V AC 50/60 Hz 0,37 kW en 220/230 V AC 50/60 Hz 1,1 kW en 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] Control Circuit Voltage	380 V AC 50/60 Hz
Tipo De Control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Señalizaciones En Local	Operando, estado 1 LED (amarillo)
Número De Entrada Para Cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: Pg 13 parte superior 2 entrada de cable: Pg 21 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 13 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 21 parte inferior 2 entrada de cable: Pg 16 parte superior 2 entrada de cable: Pg 16 parte inferior
Ancho	78 mm
Altura	160 mm
Profundidad	108 mm
Peso Del Producto	0,6 kg

Entorno

Material	ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Características Ambientales	Ambiente estándar
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	11,500 cm
Paquete 1 Ancho	8,000 cm
Paquete 1 Longitud	16,500 cm
Paquete 1 Peso	578,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	15,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	3,775 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	96
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	71,460 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil