

Hoja de características del producto

Especificaciones



TeSys LE - enclosed star-delta starter - 18 A - 400 V AC coil

LE3D18V7

Principal

Gama	TeSys
Nombre Del Producto	TeSys LE
Nombre Abreviado Del Equipo	LE3D
Tipo De Producto O Componente	Arrancador estrella-triángulo encerrado
Función	Normas
Material	Policarbonato
Categoría De Empleo	AC-3
Composición Del Dispositivo	Thermal overload relay ((*)) pedir por separado Star-delta contactors ((*)) Mechanical interlock ((*))
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	18 A AC-3
Potencia Del Motor En Kw	11 kW en 220 V AC 50/60 Hz 22 kW en 415 V AC 50/60 Hz 22 kW en 440 V AC 50/60 Hz 18,5 kW en 380/400 V AC 50/60 Hz
[Uc] Control Circuit Voltage	400 V AC 50/60 Hz
Tipo De Control	Pulsador Inicio verde I Pulsador stop/reset ((*)) rojo O

Complementario

Tipo De Conexión	Circuito de alimentación, estado 1 Bornas tornillo Circuito de control, estado 1 Bornas tornillo
Número De Entrada Para Cables	2 entrada de cable: ISO20 parte superior 2 entrada de cable: ISO25 parte superior 2 entrada de cable: ISO32 parte superior 2 entrada de cable: ISO40 parte superior 2 entrada de cable: ISO20 parte inferior 2 entrada de cable: ISO25 parte inferior 2 entrada de cable: ISO32 parte inferior 2 entrada de cable: ISO40 parte inferior
Ancho	186 mm
Altura	348 mm
Profundidad	175,5 mm
Peso Del Producto	3,75 kg

Entorno

Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK07 conforming to IEC 60529

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 60947-4-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Características Ambientales	Ambiente estándar
Certificaciones De Producto	UKCA

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	29,0 cm
Paquete 1 Ancho	28,5 cm
Paquete 1 Longitud	45,5 cm
Paquete 1 Peso	3,432 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P06
Número De Unidades En El Paquete 2	6
Paquete 2 Altura	77,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	29,092 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Conforme

[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)