

Hoja de características del producto

Especificaciones

Regleta terminales neutro 100A 7 Conex.



LGYN1007

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Linergy DX
Tipo De Producto O Componente	Módulo de extensión
Juego De Barras De Peine, Tipo	Barra de neutro
Número De Polos	1N
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de conexión

Complementario

Salidas De Bloque Dedistribuc	7 agujeros
Soporte De Montaje	Montaje directo sobre la parte trasera
Tipo De Montaje	Mediante tornillos
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC Fase/N
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	100 A en 40 °C
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	500 V AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	8 kV acorde a EN/IEC 61439-1
[Icw] Corriente Temporal Admisible	3,5 kA para 1 s
[Ipk] Pico De Intensidad Admisible	20 kA
Longitud De Juego De Barras	70 mm
Pasos De 9 Mm	7
Pasos De 18 Mm	3,5
Altura	20 mm
Ancho	70 mm
Profundidad	35 mm
Peso Del Producto	63 g
Conexiones - Terminales	Suministro, estado 1 terminal de tornillo 2 cable(s) 2,5...25 mm² rígido Suministro, estado 1 terminal de tornillo 2 cable(s) 1,5...16 mm² flexible con extremo de cable Distribución, estado 1 terminal de tornillo 5 cable(s) 1,5...16 mm² rígido Distribución, estado 1 terminal de tornillo 5 cable(s) 1,5...10 mm² flexible con extremo de cable
Par De Apriete	Suministro, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 7,5 mm Suministro, estado 1 2 N.m Plano destornillador 7,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m PZ2 destornillador 5,5 mm Distribución, estado 1 2 N.m Plano destornillador 5,5 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Compatibilidad De Gama	Compact
------------------------	---------

Entorno

Normas	EN/IEC 61439-1 IEC 61439-2 IEC 60947-7-1
Grado De Contaminación	3
Categoría De Sobretensión	III
Tensión Dieléctrica	2500 V
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...55 °C
Color	Blanco - tipo de cable: RAL 9003)

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3 cm
Paquete 1 Ancho	8 cm
Paquete 1 Longitud	11 cm
Paquete 1 Peso	69 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	100
Paquete 2 Altura	30 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	7,48 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)

Rendimiento de la sostenibilidad

	Sin Metales Pesados Tóxicos	
	Sin Mercurio	
	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
Reglamento Reach	Declaración de REACH	
Directiva Rohs Ue	Conforme	Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)	
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.	