

Hoja de características del producto

Especificaciones



EasyPact CVS - Interruptor-seccionador CVS630NA - 600 A - 3P

LV563400

Principal

Gama De Producto	EasyPact CVS400...630
Gama	EasyPact ((*))
Nombre Del Producto	EasyPact CVS100
Nombre Abreviado Del Equipo	CVS630NA
Tipo De Producto O Componente	Interruptor seccionador
Función	Para corriente> 0,1 A
Número De Polos	3P
Tipo De Red	AC
[Ie] Corriente Nominal De Empleo	AC-22A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-22A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-22A, estado 1 630 A AC 50/60 Hz 440 V AC-23A, estado 1 500 A AC 50/60 Hz 220/240 V AC-23A, estado 1 500 A AC 50/60 Hz 380/415 V AC-23A, estado 1 500 A AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] Corriente Térmica Convencional	600 A en 50 °C
[Icm] Capacidad Nominal De Cortocircuito	105 kA con interruptor automático aguas arriba 8,5 kA solo interruptor-seccionador
Código De Poder De Corte	DE
Poder De Seccionamiento	Sí acorde a EN 60947-3 Sí acorde a valores instantáneos y de demanda
Categoría De Empleo	AC-22A AC-23A
Protección Contra Fugas A Tierra	Sin

Complementario

Frecuencia De Red	50/60 Hz
Tipo De Control	Maneta
Tipo De Montaje	Fijo
Soporte De Montaje	Placa posterior
Conexión Superior	Frontal
Conexión Hacia Abajo	Parte delantera
[Icw] Corriente Temporal Admisible	6 kA durabilidad eléctrica 1 s acorde a valores instantáneos y de demanda 6 kA durabilidad eléctrica 3 s acorde a valores instantáneos y de demanda 2,32 kA durabilidad eléctrica 20 s acorde a valores instantáneos y de demanda
Indicador De Posición Del Contacto	Sí
Corte Visible	No

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Durabilidad Mecánica	15000 ciclos acorde a valores instantáneos y de demanda
Durabilidad Eléctrica	AC-22A, estado 1 2500 ciclos 415 V AC 50/60 Hz In acorde a valores instantáneos y de demanda AC-23A, estado 1 2500 ciclos 415 V AC 50/60 Hz In acorde a valores instantáneos y de demanda
Paso De Conexión	45 mm
Altura	255 mm
Ancho	140 mm
Profundidad	110 mm
Peso Del Producto	6,2 kg

Entorno

Normas	Valores instantáneos y de demanda EN 60947-3
Certificaciones De Producto	IEC GOST
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II
Grado De Contaminación	3 acorde a IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-50...85 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,0 cm
Paquete 1 Ancho	15,5 cm
Paquete 1 Longitud	29,0 cm
Paquete 1 Peso	5,373 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S04
Número De Unidades En El Paquete 2	3
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	40,0 cm
Paquete 2 Longitud	60,0 cm
Paquete 2 Peso	16,885 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	PAL
Número De Unidades En El Paquete 3	36
Paquete 3 Altura	80,0 cm
Paquete 3 Ancho	120,0 cm
Paquete 3 Longitud	36,0 cm
Paquete 3 Peso	208,8 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil