

Hoja de características del producto

Especificaciones



Envolvente modular, PrismaSeT XS, 1 Fila 13 Módulos , Superficie, Puerta Ahumada

LVSM113

Principal

Gama	PrismaSeT
Nombre Del Producto	ZENcelo ELV +
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolvente	Armario de distribución
Montaje De Armario	Superficie

Complementario

Anchura	Total, estado 1 336 mm
Altura	Total, estado 1 300 mm
Profundidad	Total, estado 1 151 mm
Profundidad Interna	135 mm
Número De Módulos De 18 Mm Por Fila	13
Número De Filas Horizontales	1
Número Total De Módulos De 18 Mm	13
Pasos De 9 Mm	26
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase II
Equipo Suministrado	1 etiqueta de identificación 1 protector de etiquetas 1 bloques de terminales 1 blanking plate strip ((*)) 1 Puerta 1 DIN rail 1 back plate
Tipo De Carátula	Modular
Tipo De Puerta	Transparente
Tipo De Carril	DIN simétrico
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Disipación De Potencia En W	22 W
[In] Corriente Nominal	63 A
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	400 V
Entrada De Cable	Cable o tubo Placa con recorte Caminho Placas removíveis
Número De Bloques De Terminales	1 tierra con capacidad de sujeción: 16 salientes

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Salidas Del Bloque De Distribución	8 x 16 mm² + 8 x 6 mm² para tierra
Conexiones - Terminales	Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 8 10...16 mm² Conexión de tornillo - tipo de cable: tierra) , 8 6 mm²
Descripción De Las Opciones De Bloqueo	Opción de cerradura
Material Del Envolverte	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Envolverte, estado 1 tecnoplástico Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico
Peso Del Producto	2,200 kg
Color	Envolverte, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 humo
Segmento De Mercado	Residencial Edificios pequeños

Entorno

Resistencia Al Fuego	Bar, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Envolverte, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Delantero (mando rotativo), estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 Puerta, estado 1 750 °C acorde a IEC 60695-2-11
Grado De Protección Ip	IP40 con puerta y junta IP54
Grado De Protección Ik	IK09 con puerta y junta IP54
Categoría De Sobretensión	II
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C
Normas	IEC 60670-1 IEC 60670-24 IEC 61439-1 IEC 61439-3
Etiquetas De Calidad	IMQ

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	15,5 cm
Paquete 1 Ancho	32,0 cm
Paquete 1 Longitud	35,0 cm
Paquete 1 Peso	2,218 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	36
Paquete 2 Altura	91,0 cm
Paquete 2 Ancho	80,0 cm
Paquete 2 Longitud	120,0 cm
Paquete 2 Peso	92,0 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Libre De Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas