

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Envolvente modular, PrismaSeT XS, 3 Filas 18 Módulos , Empotrar, Multimedia

LVSXU318

### Principal

|                               |                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | PrismaSeT                                                                                                                                                  |
| Nombre Del Producto           | ZENcelo ELV +                                                                                                                                              |
| Tipo De Producto O Componente | Armario                                                                                                                                                    |
| Tipo De Envolvente            | Envolvente versátil                                                                                                                                        |
| Montaje De Armario            | Empotrado                                                                                                                                                  |
| Compatibilidad De Gama        | Lexium FIJAR DIN carril DIN<br>Lexium CAJA DE FIJACIÓN fijación<br>Lexium TORNILLO DE FIJACIÓN llave de tornillo<br>Lexium FIJAR CABLE abrazadera de cable |

### Complementario

|                                     |                                                                                                                                              |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura                             | Total: 486 mm<br>Incorporar: 456 mm                                                                                                          |
| Altura                              | Total: 660 mm<br>Incorporar: 630 mm                                                                                                          |
| Profundidad                         | Total : 129 mm<br>Incorporar : 86 mm                                                                                                         |
| Profundidad Interna                 | 80 mm                                                                                                                                        |
| Número De Módulos De 18 Mm Por Fila | 18                                                                                                                                           |
| Número De Filas Horizontales        | 1                                                                                                                                            |
| Número Total De Módulos De 18 Mm    | 18                                                                                                                                           |
| Pasos De 9 Mm                       | 36                                                                                                                                           |
| Clase De Aislamiento Eléctrico      | Clase II                                                                                                                                     |
| Equipo Suministrado                 | 1 etiqueta de identificación<br>1 protector de etiquetas<br>1 blanking plate strip ((*))<br>1 Puerta<br>1 grid<br>1 DIN rail<br>1 back plate |
| Tipo De Puerta                      | Ciego                                                                                                                                        |
| Tipo De Carril                      | DIN simétrico                                                                                                                                |
| Descripción De La Placa De Montaje  | Perforated                                                                                                                                   |
| Disipación De Potencia En W         | 87 W                                                                                                                                         |
| [In] Corriente Nominal              | 125 A                                                                                                                                        |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento | 400 V                                                                                                                                        |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrada De Cable                       | Cable o tubo<br>Placa con recorte<br>Placas removíveis                                                                                                                                 |
| Descripción De Las Opciones De Bloqueo | Opción de cerradura                                                                                                                                                                    |
| Material Del Envolverte                | Parte atrás, estado 1 tecnoplástico<br>Envolverte, estado 1 tecnoplástico<br>Delantero (mando rotativo), estado 1 tecnoplástico<br>Puerta, estado 1 tecnoplástico                      |
| Peso Del Producto                      | 5,680 kg                                                                                                                                                                               |
| Color                                  | Envolverte, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)<br>Delantero (mando rotativo), estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)<br>Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Segmento De Mercado                    | Residencial<br>Edificios pequeños                                                                                                                                                      |

## Entorno

|                                        |                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Resistencia Al Fuego                   | Bar, estado 1 850 °C acorde a IEC 60695-2-11<br>Envolverte, estado 1 750 °C acorde a IEC 60695-2-11<br>Puerta, estado 1 650 °C acorde a IEC 60695-2-11 |
| Grado De Protección Ip                 | IP40 con puerta y junta IP54                                                                                                                           |
| Grado De Protección Ik                 | IK09 con puerta y junta IP54                                                                                                                           |
| Categoría De Sobretensión              | II                                                                                                                                                     |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C                                                                                                                                            |
| Normas                                 | IEC 60670-1<br>IEC 60670-24<br>IEC 61439-1<br>IEC 61439-3                                                                                              |
| Etiquetas De Calidad                   | IMQ                                                                                                                                                    |

## Unidades de embalaje

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE        |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1          |
| Paquete 1 Altura                   | 14,000 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 66,800 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 51,000 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 5,562 kg   |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | P12        |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 13         |
| Paquete 2 Altura                   | 97,000 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 80,000 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,000 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 81,000 kg  |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |                    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |                    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |                    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |