

Hoja de características del producto

Especificaciones



Motion servo drive - Lexium 28 - SERCOS III - monofásico y trifásico - 200...230 V - 1,5 kW

LXM28SU15M3X

Principal

Gama De Producto	Lexium 28
Nombre Abreviado Del Equipo	LXM28S
Tipo De Producto O Componente	Servodrive de mov.
Formato Del Variador	Compact housing ((*))
Corriente De Línea	10 A 166,6 % en 220 V, 1 fase 10 A 144,8 % en 220 V, trifásica

Complementario

Número De Fases De La Red	Trifásica 1 fase
[Us] Tensión De Alimentación Asignada	200...240 V - tipo de cable: - 10...15 %) para trifásica 200...240 V - tipo de cable: - 20...15 %) para 1 fase
Límites De Tensión De Alimentación	200...255 V trifásica 170...255 V 1 fase
Frecuencia De Alimentación	50/60 Hz - 5...5 %
Frecuencia De Red	47,5...63 Hz
Filtro Cem	Sin filtro CEM
Corriente De Salida En Continuo	7 A en 16 kHz
3 Picos Corriente De Salida	21 A en 220 V
Alimentación Continua	1500 W en 220 V
Potencia Nominal	1,5 kW en 220 V 16 kHz
Frecuencia De Corte	16 kHz
Categoría De Sobretensión	III
Corriente De Fuga Máxima	4,5 mA
Tensión De Salida	<= de la potencia de la tensión de alimentación
Aislamiento Dieléctrico	Entre potencia y control
Tipo De Cable	Cable apantallado 0...55 °C) cobre
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Terminal de resorte, capacid sujeción: 1.3...1.5 mm², AWG 16 - tipo de cable: L1-L2) Terminal de resorte, capacid sujeción: 1.3...1.5 mm², AWG 16 - tipo de cable: R, S, T) Terminal de resorte, capacid sujeción: 1.3...1.5 mm², AWG 16 - tipo de cable: U, V, W, PE) Terminal de resorte, capacid sujeción: 1.3...1.5 mm², AWG 16 - tipo de cable: PA/+, PBe)
De Pie Conducto	8 programable - tipo de cable: CN1) 2 fast capture ((*)) - tipo de cable: CN1) 1 safety function STO ((*)) - tipo de cable: CN9)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Voltaje Entrada	24 V CC para lógica
Entrada Lógica	Lógica positiva o lógica negativa - tipo de cable: CN1)
Número De Salidas Discretas	4 salida lógica - tipo de cable: CN1) en 12...24 V CC 1 pulse train output (PTO) ((*)) - tipo de cable: CN1)
Tensión De Salida	12...24 V corriente continua
Salida Lógica	Lógica positiva o lógica negativa - tipo de cable: CN1)
Tipo De Señal De Control	Salida de encoder de servomotor CN2
Tipo De Protección	Contra inversión de polaridad, estado 1 señal entradas Contra cortocircuitos, estado 1 señal salidas Sobrecorriente, estado 1 motor Sobretensión, estado 1 motor Subtensión, estado 1 motor Sobrecalentando, estado 1 motor Sobrecarga, estado 1 motor Exceso de velocidad, estado 1 motor
Función De Seguridad	STO (par seguro desactivado), integrado
Nivel De Seguridad	SIL 2 acorde a IEC 61800-5-2, estado 1 2007 SIL 2 acorde a IEC 61508-1, estado 1 2010 PL d/category 3 acorde a EN/ISO 13849-1, estado 1 2008 SIL 2 acorde a EN/ISO 13849-1, estado 1 2009/AC SIL 2 acorde a EN 60204-1, estado 1 2006 SIL 2 acorde a EN 60204-1, estado 1 2009/A1 SIL 2 acorde a EN 60204-1, estado 1 2010/AC SIL 2 acorde a IEC 62061, estado 1 2012
Interfaz De Comunicación	Modbus, integrado SERCOS III, integrado
Tipo De Conector	RJ45 - tipo de cable: CN3) RJ45 - tipo de cable: CN4)
Método De Acceso	Esclavo
Velocidad De Transmisión	9600 bauds...115200 bauds (detección automática) para long bus de 100 m
Led De Estado	1 LED (rojo) charge ((*)) 1 LED (verde) RUN 1 LED (rojo) error
Función De Señalización	Servo status and fault codes ((*)) five 7-segment display units ((*))
Marcado	CULus CSA CE
Tipo De Refrigeración	Ventilador integrado
Posición De Funcionamiento	Vertical
Compatibilidad Del Producto	Motor servo BCH2 - tipo de cable: 130 mm, 3 en 1500 W
Ancho	55 mm
Altura	150 mm
Profundidad	170 mm
Peso Del Producto	1,2 kg
Corriente De Salida De Pico 3S 2	21 A en 220 V
Corriente De Salida De Pico 3S 3	21 A en 220 V

Entorno

Compatibilidad Electromagnética	Emisión conducida - test level: nivel_3 categoría C3 conforming to EN/IEC 61800-3
Normas	EN/IEC 61800-5-1

Certificaciones De Producto	CSA cULus CE
Grado De Protección Ip	IP20
Resistencia A Las Vibraciones	3M4 amplitud = 3 mm (estado 1) 9...200 Hz) acorde a IEC 60721-3-3
Resistencia A Los Choques	10 gn, tipo I acorde a IEC 60721-3-3
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...55 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...65 °C
Altitud Máxima De Funcionamiento	<= 1000 m sin desclasificación > 1000...2000 m 1 % por cada 100 m

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	23,0 cm
Paquete 1 Longitud	23,5 cm
Paquete 1 Peso	1,488 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	8,035 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

✓

Sin Pvc

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil