



Luminosa

MCBX05X05

Luz destellante estroboscópica
doble de 5 joules



Posibilidad de funcionamiento independiente, sincronizado o flip-flop
Posibilidad de elección del avisador con dos tensiones y/o colores diferentes para ambos avisadores
Alto grado de protección - IP67

CÓDIGO	TENSIÓN V	FRECUENCIA Hz	CORRIENTE mA	F. FLASH Hz
MCB05X05DC012G ☐ ☐	12 c.c.		1100	1
MCB05X05DC024G ☐ ☐	24 c.c.		600	1
MCB05X05AC115G ☐ ☐	115 c.a.	50 / 60	280	1
MCB05X05AC230G ☐ ☐	230 c.a.	50 / 60	110	1
▲▲ Apliquen el código de color: A B C G R Y				

Colores ☐ ☐ ☐ bajo demanda

Dimensiones: (Diámetro x Profundidad): 170,6 mm x 344,9 mm
 Construcción: Base: ABS de alto impacto gris según normativa UL94V0 & 5VA FR ABS
 Tulipa: Cristal de borosilicato con lente fresnel
 Jaula de protección: Acero inoxidable
 Fijación: Soporte tipo "U" en acero galvanizado
 Prensaestopas: 2 x M20 en la parte posterior del avisador
 Terminal: Regleta de conexión
 Sección cable: De 0,5 a 2,5 mm²
 Vida útil lámpara Xenón: 5.000.000 de destellos

