

Hoja de características del producto

Especificaciones



Transformador de corriente 300/5A par de barras 10x40 - 20x32 - 25x25

METSECT5MC030

Principal

Gama	PowerLogic
Nombre Del Producto	TI
Tipo De Producto O Componente	Transformador de corriente
Corriente Del Secundario	5 A
Clase De Precisión	Clase 0,5 en 5 VA Clase 1 en 8 VA
[In] Corriente Nominal	300 A

Complementario

Tipo De Transformador De Corriente	Tropicalizado para barra de distribución y cable
Relación De Transformación Del Trafo	300/5
[Ith] Corriente Térmica Convencional Del Aire	18 kA
Corriente Nominal Dinámica	2.5 Ith
Fator De Seguridad	5
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	< 720 V AC 50/60 Hz
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	3 kV
Tipo De Montaje	Tornillo de bloqueo aislado Ajustable en clip Mediante tornillos
Soporte De Montaje	Placa de montaje Carril DIN Canalización
Anchura	Exterior: 70 mm Interior: 41 mm
Altura	Exterior: 95 mm Interior: 41 mm
Profundidad	Frame : 45 mm Total : 65 mm
Diámetro	32 mm
Peso Del Producto	0,389 kg
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	3 kV
Clase De Aislamiento Eléctrico	Clase B
Diámetro Exterior Del Cable	32 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Apertura De Barras	32.5 x 20.5
	25.5 x 25.5
	40.5 x 10.5
Sellado	Sin

Entorno

Normas	IEC 61869-2 VDE 0414
Certificaciones De Producto	CE
Grado De Protección Ip	IP20
Humedad Relativa	0...95 %
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,0 cm
Paquete 1 Ancho	9,0 cm
Paquete 1 Longitud	11,5 cm
Paquete 1 Peso	382,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	33
Paquete 2 Altura	30,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	13,093 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.