

Hoja de características del producto

Especificaciones



Resi9 MP Superf 2R 12M Pta Ahumada

MIP10212T

Principal

Gama	Resi9
Nombre Del Producto	Resi9 RCBO
Tipo De Producto O Componente	Armario
Tipo De Envolvente	Envolvente modular
Nb Of 18 Mm Modules Per Row	12
Nb Of Horizontal Rows	2
Type Of Door	Ahumada
Anchura	Exterior, estado 1 268 mm
Altura	Exterior, estado 1 353 mm
Profundidad	Exterior, estado 1 102 mm

Complementario

Montaje De Armario	Superficie
Pasos De 9 Mm	24
Número Total De Módulos De 18 Mm	24
[In] Corriente Nominal	63 A
Tipo De Carril	Rail asimétrico de 35 mm
Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Entrada De Cable	1 reborde pelado 1 reborde de enlace
Función De Bloque De Terminales	Sin
Material Del Envolvente	Parte atrás, estado 1 tecnoplástico Puerta, estado 1 tecnoplástico Frontal, estado 1 tecnoplástico
Profundidad Interna	80 mm
Color	Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) Puerta, estado 1 ahumada
Segmento De Mercado	Residencial

Entorno

Normas	IEC 61439-1 IEC 61439-3 IEC 60670-1 IEC 60670-24
Etiquetas De Calidad	IMQ

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia Al Fuego	Puerta, estado 1 650 °C Parte atrás, estado 1 650 °C Frontal, estado 1 650 °C
Grado De Protección Ip	IP40
Grado De Protección Ik	IK07
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...60 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	10,2 cm
Paquete 1 Ancho	26,8 cm
Paquete 1 Longitud	35,3 cm
Paquete 1 Peso	1,01 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	52,0 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	5,15 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	80
Paquete 3 Altura	120,0 cm
Paquete 3 Ancho	80,0 cm
Paquete 3 Longitud	120,0 cm
Paquete 3 Peso	94,4 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí
✓ Producto Libre De Halógenos	

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas