

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Resi9 MP Empotrar caja protecciones 3x18 Puerta Blanca

MIP20318

### Principal

|                               |                                                                             |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Gama                          | Resi9                                                                       |
| Nombre Del Producto           | Resi9 RCBO                                                                  |
| Tipo De Producto O Componente | Armario                                                                     |
| Tipo De Envolvente            | Envolvente modular                                                          |
| Nb Of 18 Mm Modules Per Row   | 18                                                                          |
| Nb Of Horizontal Rows         | 3                                                                           |
| Type Of Door                  | Sencillo                                                                    |
| Anchura                       | Pared, estado 1 378 mm<br>Exterior, estado 1 402 mm                         |
| Altura                        | Pared, estado 1 504 mm<br>Exterior, estado 1 563,5 mm                       |
| Profundidad                   | Exterior, estado 1 18 mm<br>Pared, estado 1 86 mm<br>Total, estado 1 104 mm |

### Complementario

|                                    |                                                                                                           |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje De Armario                 | Empotrado                                                                                                 |
| Pasos De 9 Mm                      | 36                                                                                                        |
| Número Total De Módulos De 18 Mm   | 54                                                                                                        |
| Disipación De Potencia En W        | 65 W                                                                                                      |
| [In] Corriente Nominal             | 90 A                                                                                                      |
| Tipo De Carril                     | Rail asimétrico de 35 mm                                                                                  |
| Descripción De La Placa De Montaje | Sin placa de montaje                                                                                      |
| Entrada De Cable                   | Orificios pre-cortados                                                                                    |
| Función De Bloque De Terminales    | Sin                                                                                                       |
| Material Del Envolvente            | Parte atrás, estado 1 tecnoplástico<br>Puerta, estado 1 tecnoplástico<br>Frontal, estado 1 tecnoplástico  |
| Peso Del Producto                  | 2,5 kg                                                                                                    |
| Profundidad Interna                | 80 mm                                                                                                     |
| Color                              | Puerta, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003)<br>Frontal, estado 1 blanco - tipo de cable: RAL 9003) |
| Segmento De Mercado                | Residencial                                                                                               |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                 | IEC 61439-1<br>IEC 61439-3<br>IEC 60670-1<br>IEC 60670-24                           |
| Etiquetas De Calidad                   | IMQ                                                                                 |
| Resistencia Al Fuego                   | Puerta, estado 1 650 °C<br>Parte atrás, estado 1 650 °C<br>Frontal, estado 1 650 °C |
| Grado De Protección Ip                 | IP40                                                                                |
| Grado De Protección Ik                 | IK07                                                                                |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -25...60 °C                                                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 10,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 40,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 56,0 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 2,812 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | CAR      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 2        |
| Paquete 2 Altura                   | 22,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 58,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 41,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 6,354 kg |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | P12      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 28       |
| Paquete 3 Altura                   | 96,0 cm  |
| Paquete 3 Ancho                    | 80,0 cm  |
| Paquete 3 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 3 Peso                     | 98,0 kg  |

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                        |    |
|----------------------------------------|----|
| ✓ Sin Mercurio                         |    |
| ✓ Información Sobre Exenciones De Rohs | Sí |
| ✓ Producto Libre De Halógenos          |    |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                     |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                              |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                            |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                     |