

Hoja de características del producto

Especificaciones



Schuko doble USB A+C Aluminio 3mA

MTN2367-0460

Principal

Gama	Merten
Nombre Del Producto	Accesorios de techo T2
Tipo De Producto O Componente	Cargador USB + toma conmutada

Complementario

Presentación Del Dispositivo	Mechanism with fixing frame and cover plate
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	1
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Estándar De Salida	Schuko
Corriente Nominal	16 A
Type Of Usb Power Supply	USB type A + C
Tipo De Conexión Integrada	1 socket-outlet 250 V AC, corriente de carga máxima: 16 A 1 USB type A 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 2.4 A 1 USB type C 5 V corriente continua, corriente de carga máxima: 3 A
Posición De Terminal De Tierra	Straight 0° position
Modo De Fijación	Mediante tornillos y garras
Tono De Color	Aluminio - tipo de cable: RAL 7035)
Acabado De La Superficie	Satinado
Tratamiento De Superficie	Pintado
Tipo De Paquete	Caja
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-20...60 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Número De Terminales	3
Número De Cables	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm² para con filamentos cable(s)
Material	Termoplástico
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	11 mm
Altura	71 mm
Ancho	71 mm

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Profundidad	44 mm
Profundidad Incustrada	32 mm
Peso Del Producto	0,092 kg
Normas	IEC 60884-1 IEC 62368-1 SS 428 08 34 SFS 5610 IEC/EN 61558-2
Certificaciones De Producto	KEMA-KEUR IMQ SEMKO VDE NEMKO OVE
Directivas	2004/108/CE - compatibilidad electromagnética Directiva de Baja Tensión 2006/95/CEE
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP20

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,5 cm
Paquete 1 Ancho	6,0 cm
Paquete 1 Longitud	7,6 cm
Paquete 1 Peso	115,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	CAR
Número De Unidades En El Paquete 2	80
Paquete 2 Altura	32,5 cm
Paquete 2 Ancho	30,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	9,275 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas