

Hoja de características del producto

Especificaciones



Mureva Styl Pulsador con portaetiqueta IP55 Gris

MUR34029

Principal

Gama De Producto	Mureva Styl
Product Or Component Type	Pulsador con porta-etiqueta
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Número De Elementos Basculantes	1
Tono De Color	Gris - tipo de cable: RAL 7016)

Complementario

Montaje Del Dispositivo	Rasante Superficie
Tipo De Cubierta	Label holder
Accionador	Basculante
Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	250 V AC
Condiciones De Uso	Interiores/exteriores
Material	Bronce SEBS ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
Modo De Fijación	Por tornillos
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm² para rígido cable(s) 1,5...2,5 mm² para con filamentos cable(s) 1,5...2,5 mm² para flexible cable(s)
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	13 mm
Chemical And Detergent Products Resistance	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane
Altura	71 mm
Ancho	71 mm
Profundidad	40 mm

Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Etiquetas De Calidad	EAC NF CE AENOR
Grado De Protección Ip	IP55
Grado De Protección Ik	IK08
Resistencia A Las Llamas	Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1
Normas	EN 60669-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-25...55 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	7,000 cm
Paquete 1 Ancho	4,500 cm
Paquete 1 Longitud	7,000 cm
Paquete 1 Peso	53,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	8,000 cm
Paquete 2 Ancho	16,000 cm
Paquete 2 Longitud	39,500 cm
Paquete 2 Peso	637,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S04
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,000 cm
Paquete 3 Ancho	40,000 cm
Paquete 3 Longitud	60,000 cm
Paquete 3 Peso	4,518 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos



Sustainable Packaging

Rendimiento de la sostenibilidad



Sin Mercurio



Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas