

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Mureva Styl - Pulsador con LED - Superficie - IP55 - Gris

MUR40020

### Principal

|                                 |                                 |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Gama De Producto                | Mureva Styl                     |
| Product Or Component Type       | Botón pulsador                  |
| Presentación Del Dispositivo    | Producto completo               |
| Tipo De Tecnología              | Electromecánico                 |
| Número De Elementos Basculantes | 1                               |
| Tono De Color                   | Gris - tipo de cable: RAL 7016) |

### Complementario

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Montaje Del Dispositivo                    | Superficie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Accionador                                 | Basculante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Corriente Nominal                          | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| [Ue] Tensión Nominal De Empleo             | 250 V AC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Señalizaciones En Local                    | LED - tipo de cable: azul)                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Led Current Consumption                    | 0,15 mA en 250 V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Condiciones De Uso                         | Interiores/exteriores                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Material                                   | Bronce<br>ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)<br>SEBS                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Modo De Fijación                           | Por tornillos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Entrada De Cable                           | Acceso sencillo a la válvula diámetro: 6...20 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Chemical And Detergent Products Resistance | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |
| Altura                                     | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Ancho                                      | 76 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                                | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad Saliente                       | 64 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Segmento De Mercado                        | Electrónico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

### Entorno

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                        |                                                     |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Etiquetas De Calidad                   | AENOR<br>EAC<br>CE<br>NF                            |
| Grado De Protección Ip                 | IP55                                                |
| Grado De Protección Ik                 | IK08                                                |
| Resistencia A Las Llamas               | Auto-extinguible 650 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
| Normas                                 | EN 60669-1                                          |
| Temperatura Ambiente De Funcionamiento | -5...40 °C                                          |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -25...55 °C                                         |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 6,0 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 7,6 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 7,6 cm   |
| Paquete 1 Peso                     | 130,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 48       |
| Paquete 2 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 2 Ancho                    | 30 cm    |
| Paquete 2 Longitud                 | 40 cm    |
| Paquete 2 Peso                     | 6,953 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible

## Rendimiento de los recursos

 Sustainable Packaging

## Rendimiento de la sostenibilidad

 Sin Mercurio

 Información Sobre Exenciones De Rohs [Sí](#)

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias