


# Hoja de características del producto

Especificaciones



Monobloc perforated plates  
H300xW400mm with universal  
perforations 11x26mm

NSYMR34

## Principal

|                                          |                                                                     |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Gama                                     | Spacial                                                             |
| Accesorio / Categoría De Parte Separada  | Accesorio de montaje                                                |
| Tipo De Producto O Componente            | Placa de montaje                                                    |
| Función                                  | Multiuso                                                            |
| Para Dimensiones Nominales De Envolverte | - H: 300 mm W: 400 mm                                               |
| Ubicación De Montaje                     | Fijación directa en pernos<br>Soporte desplazable                   |
| Descripción De La Placa De Montaje       | Perforada Telequick                                                 |
| Compatibilidad De Gama                   | Spacial Spacial S3D<br>Spacial Spacial CRN<br>Spacial Spacial S3XEX |
| Cantidad Por Juego                       | Juego de 1                                                          |
| Material                                 | Acero                                                               |
| Acabado De La Superficie                 | Revestido de zinc                                                   |

## Complementario

|                            |                                                                              |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Modo De Fijación           | Atornillado en pernos - tipo de tornillo M8<br>Mediante elemento de fijación |
| Altura                     | 255 mm                                                                       |
| Anchura                    | 351 mm                                                                       |
| Profundidad                | 15 mm                                                                        |
| Grosor                     | 2 mm                                                                         |
| Peso Del Producto          | 0,734 kg                                                                     |
| Número De Ranuras          | 198                                                                          |
| Particularidad De Variante | Instalación en parte posterior del armario                                   |
| Dimensiones De Corte       | 11 x 26 mm                                                                   |

## Unidades de embalaje

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE     |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1       |
| Paquete 1 Altura                   | 2,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 26,5 cm |
| Paquete 1 Longitud                 | 36,0 cm |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Paquete 1 Peso                     | 742,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | PAM      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 250      |
| Paquete 2 Altura                   | 45,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 100,0 cm |
| Paquete 2 Longitud                 | 120,0 cm |
| Paquete 2 Peso                     | 199,0 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|   |                                      |                    |
|---|--------------------------------------|--------------------|
| ✓ | Conforme Con Reach Sin Svhc          |                    |
| ✓ | Sin Metales Pesados Tóxicos          |                    |
| ✓ | Sin Mercurio                         |                    |
| ✓ | Información Sobre Exenciones De Rohs | <a href="#">Sí</a> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                       |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                  |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>    |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a><br>Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China) |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                         |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                  |