

Hoja de características del producto

Especificaciones



Spacial SFHD resistente exterior - carcasa adecuada - H2062 An800 P430 - IP55

NSYSFHD20840

Principal

Range	Spacial
Product	Spacial SFHF
Specific Application	Heavy Duty para exterior
Certification	Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61969-3 2011 UL acorde a UL 508 A 2007 Bureau Veritas ((*)) acorde a IEC 61439-5 2010 DEKRA ((*)) acorde a IEC 62208 2011 Bureau Veritas ((*)) acorde a ISO 12944 2007
Función	Multiuso
Tipo De Producto O Componente	Armario adecuado
Enclosure Height With Canopy	2062 mm
Canopy Height	62 mm
Anchura Nominal Del Armario	800 mm
Enclosure Depth With Canopy	430 mm
Enclosure Depth	400 mm
Tipo De Accesorio De Instalación	De suelo
Available Functions With Accessories	Floor management ((*)) Suitable for electronic 19" rack ((*)) Roof management ((*)) Coupling ((*))
Composición Del Dispositivo	carriles deslizantes 2 placa de montaje escuadra de placa de montaje 4 estructura 1 locking system with handle and padlock ((*)) 1 tejadillo 1 retenedor mecánico 1 puerta techo 1 puerta 1 Plástico portaplanos 1 A4 ((*)) Aluminio placa pasacables 1

Complementario

Tipo De Estructura	Estructura perforada con un paso de 25 mm Vertical uprights screwed with top and bottom frames ((*)) Creado a partir de una sola sección Paneles y puertas integrados en la estructura
Tipo De Puerta	Ciego
Número De Puertas	1 puertas
Apertura De Puerta	Reversible - tipo de cable: 120 °)
Tipo De Cierre	4 points lock, handle with 1242E key lock and padlock ((*)) puerta frontal

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Descripción De La Placa De Montaje	Sin placa de montaje
Cable Gland Plate Type	Plain aluminium ((*))
Accesibilidad Para Funcionamiento	Parte frontal Parte trasera Parte superior Parte inferior Laterales del armario
Maximum Lifting Load	1000 kg
Piezas Extraíbles	Escuadra de placa de montaje por tornillos Carril deslizante por tornillos Panel posterior por tornillos parte externa Techo por tornillos Tejadillo mediante tornillos y garras Puerta by removable axis ((*)) bisagra Placa pasacables Porca de montaje
Material	Marco, estado 1 acero con recubrimiento anticorrosivo Bisagra, estado 1 zamak
Surface Finished Painted	En envoltente, estado 1 poliéster pulverizado
Color	Armario, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035) Maneta, estado 1 gris - tipo de cable: RAL 7035)
Specific Order Possible For Special Colour	Sí

Entorno

Normas	IEC 61969-3 UL 508 A IEC 62208 IEC 61439-5
Grado De Protección Ip	IP55 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK10 acorde a IEC 62262
Resistencia Climática	C4H acorde a ISO 12944 720 h salt mist
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-45...80 °C acorde a IEC 61969-3 class 1 ((*))
Corrosion Withstand	90...100 % conforming to ISO 12944 C4H
Environmental Withstand	Solar radiation ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 1120 W/m² acorde a IEC 61969-3:2011 Surrounding air withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) up to 180 km/h acorde a IEC 61969-3:2011 Ensayo de degradación ultravioleta, estado 1 class 1 ((*)) acorde a ISO 4892-2:2013 Formation of ice and frost ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 Fauna and flora withstand ((*)), estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011 , estado 1 class 1 ((*)) acorde a IEC 61969-3:2011
Thermal Management	Ventilador, estado 1 Disipación de calor potential: 1500 W para un máximo nivel de ruido de 60 dB Con refrigeración externa Disipación de calor potential: 4000 W Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 2097 W en -25 °C Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 917 W en 20 °C Natural, estado 1 Disipación de calor potential: 917 W en 40 °C Cumple a la arquitectura de refrigeración Disipación de calor potential: 1500 W

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	49,0 cm
Paquete 1 Ancho	85,0 cm
Paquete 1 Longitud	219,0 cm

Paquete 1 Peso	108,0 kg
----------------	----------

Información Logística

País De Origen	FR
----------------	----

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas