


Hoja de características del producto

Especificaciones



Bloque de Terminales de Paso - 70 Mm² 192 a Nivel Único 1X1 Tornillo - Gris

NSYTRV702

Principal

Gama	Linergy
Nombre Del Producto	Enlace
Tipo De Producto O Componente	Bloque de terminales
Nombre Abreviado Del Equipo	TRV
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorio de conexión
Tipo De Bloque De Terminales	Paso
Nivel De Bornas	1
Tipo De Montaje	Ajustable en clip
Sección Transversal Nominal	70 mm²
Longitud	70,5 mm
Color	Gris
Cantidad Por Juego	Juego de 10

Complementario

Ancho	20,3 mm
Altura	87,5 mm
Conexiones - Terminales	1 terminal de tornillo, estado 1 hacia arriba - tipo de cable: M8) 1 terminal de tornillo, estado 1 hacia abajo - tipo de cable: M8)
Number Of Connections	2
Posición De Conexión	De lado
Número De Entrada De Medición	1
Sección Transversal De Cable	25...70 mm², sólido cable con terminal 25...70 mm², sólido cable sin terminal 25...70 mm², flexible cable con terminal 16...95 mm², flexible cable sin terminal
Par De Apriete	8...10 N.m
Longitud De Cable Pelado Para Conectar Bornas	24 mm
Tipo De Herramienta	Conexión, estado 1 destornillador Desconexión, estado 1 destornillador
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	1000 V acorde a EN/IEC 60947-7-1 1000 V CSA 600 V cURus
[In] Corriente Nominal	192 A acorde a EN/IEC 60947-7-1 192 A CSA 192 A cURus

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Material	Poliamida 6/6: caja aislante Aleación de cobre: conector y tornillo Aleación de cobre: enlace de conexión Chromium-nickel steel: muelles
2 En Armario	0,01 a 1 MHz acorde a IEC 60250 0,01 a 1 MHz acorde a VDE 0303-T4
Almohadilla Plana	3,7 a 1 MHz
Resistividad	10000 MΩ•m acorde a IEC 60093 10000 MΩ•m acorde a VDE 0303-T30
Resistencia De Superficie	1000 GΩ acorde a IEC 60093 1000 GΩ acorde a VDE 0303-T30
Resistencia Al Desplazamiento	500 CTI (> 400 kV) acorde a IEC 60093 500 CTI (> 400 kV) acorde a VDE 0303-T30
Resistencia A Las Llamas	V0, grosor0,8 mm acorde a UL 94
Peso Del Producto	195 g
Compatibilidad De Gama	Prisma G Prisma P Prisma PH Prisma Pack Spacial Kaedra Pragma TeSys
Compatibilidad Del Producto	Armarios Spacial

Entorno

Certificaciones De Producto	DNV CSA generador cURus LR IEC-Ex VDE GL ATEX
Fuerza Dieléctrica	1000 V acorde a IEC 60243-1
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-40...130 °C acorde a IEC 60216-1 -40...130 °C acorde a VDE 0304-T21

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	9,200 cm
Paquete 1 Ancho	11,500 cm
Paquete 1 Longitud	36,200 cm
Paquete 1 Peso	145,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	9,200 cm
Paquete 2 Ancho	11,500 cm
Paquete 2 Longitud	36,200 cm
Paquete 2 Peso	1,659 kg

Tipo De Unidad De Paquete 3	P06
Número De Unidades En El Paquete 3	480
Paquete 3 Altura	75,000 cm
Paquete 3 Ancho	60,000 cm
Paquete 3 Longitud	80,000 cm
Paquete 3 Peso	92,968 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

✓

Producto Con Contenido Plástico Sin Halógenos

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas