

# Hoja de características del producto

Especificaciones



## Floor-Standing Cabling Rack 42U W600D800 Fixed 19 Glazed Door R7035

NSYVDA42U68E

### Principal

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gama                              | Actassi                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Nombre Del Producto               | Actassi VDC                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tipo De Producto O Componente     | Armario 19"                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Función                           | Cableado                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Applications                      | Para montaje de equipos 19"<br>Para proteger equipamiento de conectividad de redes                                                                                                                                                                            |
| Tipo De Envolvente                | Network Cabinet                                                                                                                                                                                                                                               |
| Support Equipment                 | 4 armarios 19" empotrado de 120 mm desde la parte frontal - tipo de cable: paso 25 mm)                                                                                                                                                                        |
| Front Face                        | Puerta transparente                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tipo De Puerta                    | Frontal transparente puerta - con 2 posiciones de cierre (llave: 333) - reversible<br>abertura en 180 °<br>Parte trasera ciego puerta - con 1 posición de cierre (llave: 333) - reversible<br>abertura en 180 °                                               |
| Accesibilidad Para Funcionamiento | Parte superior<br>Lateral<br>Parte trasera<br>Parte frontal                                                                                                                                                                                                   |
| Piezas Extraíbles                 | Frontal puertas desmontables sin herramienta<br>Superior placa ciega<br>Fondo placa ciega<br>Lateral paneles desmontables sin herramienta<br>Trasero puertas desmontables sin herramienta                                                                     |
| Colour                            | Puerta, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)<br>Paneles, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)<br>Parte superior y inferior, estado 1 gris claro - tipo de cable: RAL 7035)<br>Estructura, estado 1 gris oscuro - tipo de cable: RAL 7011) |

### Complementario

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Composición Del Dispositivo | 1 puerta transparente frontal<br>2 paneles lateral<br>1 estructura montada CBLX torx<br>1 techo desmontable con placa ciega superior<br>4 pies de nivelación<br>1 puerta lisa parcial trasero<br>4 montantes verticales de 19"<br>1 accesorios de montaje (tornillería, tuercas,...)<br>10 conexión a tierra |
| Load Rating                 | 400 kg estático<br>250 kg dinámico                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Back Face                   | Puerta plena                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Side Face                   | Panel                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                |                                                                                                                                         |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Número De Corte                | 1 taladrofondo<br>1 taladropanel lateral superior<br>1 taladrosuperior - dividido en 3 partes                                           |
| Installation Mode              | De suelo                                                                                                                                |
| Material                       | Chapa de acero: estructura<br>Chapa de acero: puerta<br>Cristal Securit: puerta<br>Acero galvanizado: vertical<br>Chapa de acero: panel |
| Acabado De La Superficie       | Polvo de eproxy-poliéster                                                                                                               |
| Ancho                          | 600 mm                                                                                                                                  |
| Altura                         | 2000 mm                                                                                                                                 |
| Profundidad                    | 800 mm                                                                                                                                  |
| Peso Del Producto              | 116 kg                                                                                                                                  |
| Número De Unidades De Bastidor | 42U                                                                                                                                     |
| País Objetivo                  | Europe                                                                                                                                  |

## Entorno

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Grado De Protección Ik | IK08 acorde a IEC 62262     |
| Grado De Protección Ip | IP20 acorde a IEC 60529     |
| Normas                 | EIA-310D<br>IEC 60297-3-100 |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 68,0 cm  |
| Paquete 1 Ancho                    | 85,0 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 214,0 cm |
| Paquete 1 Peso                     | 103,0 kg |

## Información Logística

|                |    |
|----------------|----|
| País De Origen | ES |
|----------------|----|

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Rendimiento de la sostenibilidad

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| <div>✓</div> Sin Mercurio                         |               |
| <div>✓</div> Información Sobre Exenciones De Rohs | <div>Sí</div> |

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <div>Declaración de REACH</div>                                                                                             |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)                                                 |
| Normativa De Rohs China | <div>Declaración RoHS China</div> <div>Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias</div> |
| Comunicación Ambiental  | <div>Perfil ambiental del producto</div>                                                                                    |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                        |