


# Hoja de características del producto

Especificaciones



## New Unica Marco 2 elem. Studio Gris NG

NU280422

### Principal

|                               |                                            |
|-------------------------------|--------------------------------------------|
| Gama                          | New Unica                                  |
| Función                       | Mounting                                   |
| Tipo De Producto O Componente | Marco de cubierta                          |
| Nombre Estético               | Unica Studio Color                         |
| Número De Segmentos           | 2 segmentos                                |
| Dirección De Instalación      | Horizontal/vertical                        |
| Tipo De Interruptor           | Double                                     |
| Número De Módulos             | Módulos 2 x 2                              |
| Modo De Fijación              | Fijado a presión                           |
| Tono De Color                 | Gris oscuro - tipo de cable: Pantone 425C) |
| Side Color                    | Black - tipo de cable: RAL 7021)           |

### Complementario

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material                       | Estabilizado con termoplástico ABS-UV: bastidor de cubierta<br>Policarbonato: interno                                                                                                                                                                                                                                               |
| Normas                         | IEC 60669-1<br>IEC 60884-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Ancho                          | 156 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Altura                         | 85 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Profundidad                    | 10 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Peso Del Producto              | 0,033 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Resistencia A Agentes Químicos | Resistant to alcohol (70 %)<br>Resistant to alcohol (96 %)<br>Resistant to A-Lactic Acid<br>Resistant to diluted quaternary ammonium<br>Resistant to diluted bleach<br>Resistant to diluted ammonia<br>Resistant to soapy water<br>Resistant to crystal cleaner<br>Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes<br>Resistant to hexane |

### Entorno

|                        |        |
|------------------------|--------|
| Grado De Protección Ik | IK04   |
| Grado De Protección Ip | IP21 D |

### Unidades de embalaje

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 1 cm     |
| Paquete 1 Ancho                    | 8,5 cm   |
| Paquete 1 Longitud                 | 15,6 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 35 g     |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | BB1      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 5        |
| Paquete 2 Altura                   | 6,5 cm   |
| Paquete 2 Ancho                    | 12,3 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 18,5 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 231 g    |
| Tipo De Unidad De Paquete 3        | S04      |
| Número De Unidades En El Paquete 3 | 180      |
| Paquete 3 Altura                   | 30 cm    |
| Paquete 3 Ancho                    | 40 cm    |
| Paquete 3 Longitud                 | 60 cm    |
| Paquete 3 Peso                     | 9,189 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

## Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Empaquetado Sostenible    Transparencia

## Rendimiento de los recursos

 Sustainable Packaging

Directiva Rohs Ue

No aplica, fuera del alcance de la normativa RoHS UE

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

No se necesitan operaciones de reciclaje específicas