

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica System - Toma doble Francesa Antracita con piloto sin tornillos (Push)

NU306954S

Principal

Gama	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Número De Socket	2
Configuración De Polos De Salida	2P + E
Estándar De Salida	Francés
Descripción Estándar De La Salida	Pin de tierra
Posición De Terminal De Tierra	Terminal a tierra 45°
Corriente Nominal	16 A

Complementario

Función	Fuente de alimentación
Tipo De Cubierta	With shutter
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Número De Módulos	4 módulos
Modo De Fijación	Fijado a presión
Tono De Color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Luz Piloto	Lámpara de indicador roja, color: rojo, consumo de corriente: 1.5 mA
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Sección Transversal De Cable	0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable flexible 0...2,5 mm² cable(s), 2 - rigidez del cable rígido
Capacidad De Corte Con Carga Mínima	100 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,6
Durabilidad Eléctrica	10000 ciclos, cos phi = 0,8
Resistencia De Aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión Dieléctrica	2000 V
Material	PC: cubierta del mecanismo
Acabado De La Superficie	Pintado
Cantidad Por Juego	Juego de 1 without packaging

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Normas	IEC 60884-1 NF C 61-314
Certificaciones De Producto	NF
Profundidad Incustrada	30 mm
Profundidad	39,4 mm
Ancho	45 mm
Altura	90 mm
Peso Del Producto	0,077 kg
Tratamiento De Superficie	Pintado
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...35 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP3x
Características Ambientales	Acetona Lejía Resistencia UV Gasolina Aceite Alcohol Líquido de limpieza de ventanas Jabón líquido

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	9 cm
Paquete 1 Peso	72 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	12 cm
Paquete 2 Ancho	12,5 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	428 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	10

Paquete 3 Altura	15 cm
Paquete 3 Ancho	15 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	1,06 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Menor impacto de los materiales

Rendimiento de los recursos

✓ Minimum Percentage Of Recycled Plastic Content 60

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Metales Pesados Tóxicos

✓ Sin Mercurio

✓ Información Sobre Exenciones De Rohs Sí

Directiva Rohs Ue
Conforme
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China
[Declaración RoHS China](#)
Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)

Raee
En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad
No se necesitan operaciones de reciclaje específicas