

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Pulsador 1 mod NC Aluminio

NU313630

Principal

Range Of Product	New Unica
Tipo De Producto O Componente	Pulsador
Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electromecánico
Función De Interruptor	2-way and OFF retractive
Número De Elementos Basculantes	1
Función	Control de luz
Tono De Color	Aluminio
Tipo De Paquete	Flow-pack

Complementario

Corriente Nominal	10 A
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Tipo De Red	AC
Frecuencia De Red	50/60 Hz
Durabilidad Eléctrica	20000 ciclos, cos phi = 0,6
Resistencia De Aislamiento	> 5 MOhm en 500 V
Tensión Dieléctrica	2000 V
Capacidad De Corte Con Carga Mínima	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distancia De Apertura	> 3 mm
Accionador	Basculante
Número De Módulos	1 módulo
Conexiones - Terminales	Terminales sin tornillos
Sección Transversal De Cable	0...2,5 mm² rígido cable 0...2,5 mm² flexible cable
Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: membrana PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes CuZn37: terminales PBT (tereftalato de polibutileno) GF30: soltar llave
Marcado	Sin marcado
Acabado De La Superficie	Satinado
Specific Treatment - Integrated Within The Material	Pintado
Modo De Fijación	Fijado a presión

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Ancho	22,5 mm
Altura	45 mm
Profundidad	34,25 mm
Profundidad Incustrada	21,15 mm
Peso Del Producto	0,0164 kg
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...50 °C
Normas	EN 60669-1 Directiva BT Directiva EMC
Certificaciones De Producto	CE Aenor generador NF
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Grado De Protección Ip	IP4X
Grado De Protección Ik	IK04
Características Ambientales	Aceite Resistencia UV Acetona Jabón líquido Líquido de limpieza de ventanas Gasolina Alcohol Lejía

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 Ancho	3,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	17,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	765 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas