

Hoja de características del producto

Especificaciones



New Unica Interruptor temporizado 10A Antracita

NU353554

Principal

Marca Del Producto	Schneider Electric
Gama	New Unica
Teclea Un Número	NH3535
Tipo De Producto O Componente	Temporizador

Complementario

Presentación Del Dispositivo	Mecanismo
Tipo De Tecnología	Electrónico
Número De Elementos Basculantes	1
Accionador	Botón pulsador
[Ue] Tensión Nominal De Empleo	230 V AC 50 Hz
Corriente Nominal	10 A
Clasificación Del Fusible Asociado	16 A
Tono De Color	Antracita - tipo de cable: RAL 7021)
Acabado De La Superficie	Mate
Tratamiento De Superficie	Pintado
Número De Módulos	2 módulos
Número De Teclas De Función	2
Señalizaciones En Local	Indicador, estado 1 1 LED - tipo de cable: rojo)
Número De Salidas	1
Tipo De Control	Control remoto mediante botón auxiliar Control local
Temporizado	5 min...8 h
Tipo De Red De Comunicaciones	Inalámbrico - tipo de cable: 2,4 GHz), 2,5 mW en < 50 m
Auxiliares Conectados	Número ilimitado de botones, distancia: 50 m ((**))
Marcado	TIRE PARA INICIAR / PULSAR PARA PARAR
Equipo Suministrado	Manual de usuario
Configuración De Cableado	Con neutral
Conexiones - Terminales	Terminal de tornillo
Número De Bucles De Terminales	2
Capacidad De Conexión Por Fijación	1,5...2,5 mm² para sólido cable(s) 1,5...2,5 mm² para filamentos sólidos cable(s)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Frecuencia De Red	Pozidriv N.º 1 y combi
Par De Apriete	0,5 N.m
Material	PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes Metal: terminales Estabilizado con termoplástico ABS-UV: placa central
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Modo De Fijación	Por tornillos
Tipo De Instalación	Instalación interior
Tipo De Paquete	Caja
Profundidad Incustrada	29 mm
Profundidad	41 mm
Ancho	45 mm
Altura	45 mm
Peso Del Producto	0,045 kg
Resistencia A Agentes Químicos	Resistant to alcohol (70 %) Resistant to alcohol (96 %) Resistant to A-Lactic Acid Resistant to diluted quaternary ammonium Resistant to diluted bleach Resistant to diluted ammonia Resistant to soapy water Resistant to crystal cleaner Resistant to hydrogen peroxide 10 volumes Resistant to hexane

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	5...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	5...40 °C
Grado De Protección Ip	IP20 IP21 con marcado en partes visuales
Grado De Protección Ik	IK04
Características Ambientales	Alcohol Gasolina Líquido de limpieza de ventanas Lejía Aceite Jabón líquido Acetona Resistencia UV
Normas	EN 301-489-17 EN 60669-2-1 EN 60730-2-7 EN 300-328
Directivas	2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética 2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje
Certificaciones De Producto	IMQ SEMKO NF VDE generador NEMKO CE

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
-----------------------------	-----

Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,1 cm
Paquete 1 Ancho	4,5 cm
Paquete 1 Longitud	4,5 cm
Paquete 1 Peso	88,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	693,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De
Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Compatible con las excepciones
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Producto fuera del ámbito de RoHS China. Declaración informativa de sustancias
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil