

Hoja de características del producto

Especificaciones



PratiKa socket - blue - 2P + E -
10/16 A - 250 V - German - IP54 -
flush - side

PKS62B

Principal

Gama	Mureva
Tipo De Producto O Componente	Toma-salida
Nombre Abreviado Del Equipo	Mureva socket
Categoría De Toma Y Enchufe	Baja tensión
Número De Polos	2P+E
Tipo De Red	AC
Estándar De Salida	Alemán

Complementario

[In] Corriente Nominal	10 A 16 A
Frecuencia De Red	50/60 Hz
[Ue] Tensión Nominal De Operación	250 V
Material De Toma Y Enchufe	Carcasa, estado 1 polímero autoextinguible de ingeniería
Material De Los Contactos	Pines, estado 1 acero inoxidable Resortes, estado 1 acero inoxidable
Tipo De Cubierta	Tapa
Montaje Del Dispositivo	Rasante
Tipo De Montaje	Montado en panel
Conexiones - Terminales	Tornillos imperdibles
Localización De Entrada Del Conductor	Lateral
Peso Del Producto	0,05 kg
Dimensión De La Base	80 x 80 x 45 mm
Altura	85 mm
Ancho	65 mm
Profundidad	45,2 mm
Color	Azul

Entorno

Normas	IEC 60309-2 IEC 60309-1
Grado De Protección Ip	IP54 acorde a IEC 60529
Grado De Protección Ik	IK09 conforming to EN 62262

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Resistencia Al Fuego	850 °C acorde a IEC 60695-2-11
Humedad Relativa	50 % en 40 °C 70 % en 30 °C 90 % en 20 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	35 °C (86400 s) -25...40 °C

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,3 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	8,5 cm
Paquete 1 Peso	50,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	20
Paquete 2 Altura	14,0 cm
Paquete 2 Ancho	18,8 cm
Paquete 2 Longitud	29,2 cm
Paquete 2 Peso	1,24 kg
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	60
Paquete 3 Altura	30,0 cm
Paquete 3 Ancho	30,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	4,207 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas