

Rozadora

SG150

1.800 W • 150 mm • 7 – 35 mm

Ranuras libres de polvo y precisas en hormigón y ladrillos

Un cortador de pared de 1.400 W con electrónica constante que corta ranuras precisas en Hormigón y Ladrillos para cables o tubos, por ejemplo, sin generar polvo. dos ruedas diamante en funcionamiento simultáneamente. Profundidad de corte máxima de 45 mm, con un ancho ajustable de 7 - 35 mm.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Potencia de entrada absorbida	1800 W
Velocidad sin carga	7800 min ⁻¹
Máx. Profundidad de corte	45 mm
Tamaño del orificio (diámetro del orificio)	22,23 mm
Diámetro del disco abrasivo	150 mm
Cable de alimentación	2,5 m
Nivel de potencia sonora (L _{WA})	112 dB(A)
Nivel de presión sonora (L _{PA})	101 dB(A)
Incertidumbre del ruido (Factor K)	3 dB(A)
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura delantera	2,8 m/s ²
Nivel de vibración (3 ejes) en la empuñadura trasera	3,7 m/s ²
Incertidumbre de vibración (Factor K)	1,5 m/s ²
Peso sin cable	5,6 kg
Dimensiones de producto (L x W x H)	410 x 195 mm

Código EAN 0088381028240

Link a página de producto - www.makita.es



PRODUCTOS RELACIONADOS

■ Accesorios opcionales

B-06432

Disco de diamante 150 x 22,23 mm,



B-13007

Disco de diamante Comet, 150 x



■ OTROS

Despiece

