

Hoja de características del producto

Especificaciones



SAI Smart-UPS de APC de 1000 VA, LCD, RM 2U, 230 V con SmartConnect

SMT1000RMI2UC

Visión general

Presentación	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	700 W
Potencia Nominal En Va	1000 VA
Input Connection Type	IEC 320 C14
Output Connection Type	4 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Número De Unidad De Rack	2U
Número De Cables	1
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Equipo Suministrado	Documentación en CD guía de instalación Railles de soporte de montaje en rack USB cable

Complementario

Software Package ((*))	SmartConnect software for remote power monitoring feature availability varies by terms of use
------------------------	---

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Información Adicional	Configurable para 220:tensión nominal de salida 230 o 240
Extendable Run Time	0
Módulos De Baterías Incluidos	0
Ranuras De La Batería Vacías	0

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tiempo Típico De Recarga	3 H
Cantidad De Rbc™	1
Vida De La Batería	4...6 yr
Batería De Repuesto	APCRBC157 
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	112 W nominal

General

Number Of Power Module Filled Slots	0
Number Of Power Module Free Slots	0
Product Web Sub-Family	Cloud-enabled monitoring
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	8,6 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	47,7 cm
Peso Del Producto	22,5 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	Lower
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes

Entrada

Barras De Separación	151...302 V ajustable 160...286 V
Frecuencia De Red	50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing ((*))

Salida

Distorsión Armónica	Less than 5 % ((*))
Maximum Configurable Power In Va	1000 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	700 W
Tiempo De Transferencia	6 ms habitual: 10 ms máximo
Topología	Tecnología line interactive
Wave Type	Onda senoidal
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales

Conformidad

Certificaciones De Producto	CSA generador RCM VDE
-----------------------------	--------------------------------

Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
--------	--

Medioambiental

Nivel Acústico	45 dBA
Disipación Térmica Online	56 Btu/h
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Humedad Relativa	0...95 %
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 %

Comunicaciones & Gestión

Función De Alarma	Consola de estado y control lcd multifunción
Desconexión De Emergencia (Epo)	Optativo
Ranuras Libres	1
Soporte Del Puerto De Comunicación	SmartConnect Ethernet port: for cloud monitoring feature availability varies by terms of use
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : configurable delays

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	459 J
Filtro	Filtrado de ruido multipolar a tiempo completo: 0,3 % de pasaje de subidas de tensión ieee: tiempo de respuesta de sujeción cero: cumple ul 1449

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	25,1 cm
Paquete 1 Ancho	59,4 cm
Paquete 1 Longitud	60,3 cm
Paquete 1 Peso	31,45 kg
Tipo De Unidad De Paquete 2	P12
Número De Unidades En El Paquete 2	4
Paquete 2 Altura	75 cm
Paquete 2 Ancho	80 cm
Paquete 2 Longitud	120 cm
Paquete 2 Peso	132 kg

Información Logística

País De Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	3 años para la reparación o sustitución (batería no incluida) y 2 años para la batería
---------------------	--

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética



Take-back



Transparencia



RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)