

Hoja de características del producto

Especificaciones



Smart-UPS de APC de 5000 VA
230V, montaje en rack, con
paquete de garantía de 6 años

SRT5KRMXLI-6W

Visión general

Presentación	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Plazo De Entrega	Generalmente en existencias

Principal

Main Input Voltage	230 V
Tipo De Producto O Componente	Uninterruptible power supply (UPS) ((*))
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Potencia Nominal En W	4500 W
Potencia Nominal En Va	5000 VA
Output Connection Type	6 IEC 60320 C13 2 IEC Jumpers 4 IEC 60320 C19
Número De Unidad De Rack	3U
Equipo Suministrado	Documentación en CD guía de instalación Hardware de montaje en racks Brackets de Montaje en Bastidor Raíles de soporte de montaje en rack Sonda de temperatura Tarjeta de garantía Tarjeta de gestión web/SNMP

Baterías y tiempo de autonomía

Tiempo De Funcionamiento	View Runtime Graph
Eficiencia	View Efficiency Graph
Tipo De Batería	Batería de plomo y ácido
Módulos De Baterías Incluidos	0
Tiempo Típico De Recarga	1,5 H
Cantidad De Rbc™	1
Voltaje De Batería	192V
Suministro De Carga De Baterías (Vatios)	560 W nominal
Vida De La Batería	3...5 yr

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Batería De Repuesto	APCRBC140 
Extendable Run Time	1

General

Topología	Online de doble conversión
Product Web Sub-Family	Extended warranty package
Number Of Power Module Free Slots	0
Number Of Power Module Filled Slots	0
Redundant	No

Descripción física

Color	Negro
Altura	13 cm
Ancho	43,2 cm
Profundidad	71,94 cm
Peso Del Producto	54,43 kg
Ubicación De Montaje	Frontal
Mounting Preference	No preference
Tipo De Montaje	Con montaje en bastidor
Two Post Mountable	0
Usb Compatible	Yes
Posición De Montaje	Horizontal

Entrada

Frecuencia De Red	40-70 Hz auto-sensing ((*))
Number Of Input Connectors	1 Conexión directa 3 cables (1PH+N+G)

Salida

Maximum Configurable Power In Va	5000 VA
Potencia Máx. Configurable (Vatios)	4500 W
Frecuencia De Salida (Sincronizado Para Principales)	50/60 Hz +/- 3 Hz sincronizado para principales
Wave Type	Onda senoidal
Distorsión Armónica	Inferior al 2%
Crest Factor ((*))	3:1
Bypass Type	Derivación interna (automática y manual)

Conformidad

Certificaciones De Producto	CE generador IRAM NOM VDE
Marcado	Marcado CE

Normas	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
--------	--

Medioambiental

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...40 °C
Humedad Relativa	0...95 % sin condensación
Altitud Máxima De Funcionamiento	0...10000 ft
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-15...45 °C
Humedad Relativa De Almacenamiento	0...95 % sin condensación
Altitud De Almacenamiento	0,00...15240,00 m
Nivel Acústico	55 dBA
Disipación Térmica Online	931 Btu/h
Grado De Protección Ip	IP20

Comunicaciones & Gestión

Ranuras Libres	1
Smartslot&Trade Preinstalado. Tarjetas	Network management card 3 with environmental monitoring
Alarm	Audible and visible alarms : prioritized by severity
Desconexión De Emergencia (Epo)	Sí

Protección y Filtro contra Picos de Voltaje

Medición De Energía De Picos De Voltaje (Julios)	480 J
---	-------

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	33 cm
Paquete 1 Ancho	96 cm
Paquete 1 Longitud	61 cm
Paquete 1 Peso	66,86 kg

Información Logística

País De Origen	PH
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	6 años (requiere registro)
---------------------	----------------------------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Eficiencia energética Take-back Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de los recursos

✓

Producto Eficiente En Materia Energética

✓

Take-Back Program Available

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Plomo

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Compatible con las excepciones

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Raee

En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)