

Hoja de características del producto

Especificaciones



ConneXium Lite Managed Switch - 4 puertos para cobre

TCSESL043F23F0

Principal

Gama De Producto	ConneXium
Tipo De Producto O Componente	Cnmtdor gstdo TCP/IP Ethernet
Concepto	Transparent Ready
Protocolo Del Puerto De Comunicación	Ethernet TCP/IP HTTP HTTPS SNMP LLDP
Puerto Ethernet	10/100BASE-TX - 4 cable cobre
Número Máximo De Conmutadores En Cascada	Ilimitado
Cybersecurity	Enable/disable communication ports

Complementario

Tipo De Conexión Integrada	RJ45 blindado cable cobre
Medio De Soporte De Transmisión	Cable pare trenzado blindado CAT 5E para cable cobre
Maximum Cable Distance Between Devices	100 m cable cobre
Servicio Ethernet	Configuración por serv. web Filtro multicast Syslog SNMP-Traps ((*))
Servicio De Comunicación	TFTP Port monitoring
Tempo De Execução Do Diagnóstico	Log file
Número Máximo De Conmutadores En Anillo	50
Redundancia	RSTP
[Us] Tensión Nominal De Suministro	12...24 V
Límites De Tensión De Alimentación	9,6...32 V SELV CC
Consumo De Potencia En W	2,35 W
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	Conector extraíble 3 vías alimentación
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Marcado	CE CULus RCM ((*))
Señalizaciones En Local	Fuente de alimentación, estado 1 1 LED - tipo de cable: verde) Velocidad de datos (ETH LINK), estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: amarillo) Status de ligação, estado 1 1 LED por canal - tipo de cable: verde)

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Sistema Cables Ethernet	Conm. TF
Ancho	25 mm
Altura	114 mm
Profundidad	79 mm
Peso Del Producto	0,103 kg

Entorno

Temperatura Ambiente De Funcionamiento	0...60 °C
Humedad Relativa	5...95 % sin condensación
Grado De Protección Ip	IP30
Directivas	2014/35 / EU - directiva de bajo voltaje 2014/30 / EU - compatibilidad electromagnética
Normas	UL 61010
Certificaciones De Producto	CE UL RCM

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	3,600 cm
Paquete 1 Ancho	12,400 cm
Paquete 1 Longitud	17,600 cm
Paquete 1 Peso	167,000 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S03
Número De Unidades En El Paquete 2	28
Paquete 2 Altura	30,000 cm
Paquete 2 Ancho	30,000 cm
Paquete 2 Longitud	40,000 cm
Paquete 2 Peso	5,161 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil