




ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTO

TERMOFLEX

TIPO	COMPOSICIÓN	Ø EXT mm	TOL. mm	Ø INT. MIN. mm	CAPAS LONG m	TOLER. mm	Nº ESP	SECUENCIA DE ESPIRAS	CAPAS	RADIO MIN. CURV. mm	Nº ATA.	
TERMOFLEX-13,5	POLIPROPILENO	18,3	+ -0,5	12,7	100	+2 -1	77	9-8-9-8-9-8-9-8-9	9	60	4	
TERMOFLEX-16	POLIPROPILENO	21,0	+ -0,5	15,2	100	+2 -1	72	8-8-8-8-8-8-8-8-8	9	75	4	
TERMOFLEX-19	POLIPROPILENO	24,5	+ -0,5	18,5	50	+2 -1	42	7-7-7-7-7-7-7-7-7	6	75	4	
TERMOFLEX-23	POLIPROPILENO	28,1	+ -0,6	21,7	50	+2 -1	42	6-6-6-6-6-6-6-6-6	7	96	4	
TERMOFLEX-29	POLIPROPILENO	34,2	+ -0,6	27,5	50	+2 -1	35	5-5-5-5-5-5-5-5-5	7	160	4	
FECHA DE EDICIÓN	Nº DE EDICIÓN	Nº DE FICHA										
2015/09	6	EP-TR										

TUBO NO APTO PARA INSTALACIONES ELÉCTRICAS (Señalización y protección tuberías de agua)

CARACTERÍSTICAS SEGUN NORMA UNE. 20334		CARACTERÍSTICAS DE ETIQUETADO <i>Cada rollo lleva etiqueta indicativa de:</i>
CODIGO:	195/424500	Tipo, nominal, cantidad de metros, norma de dimensiones, Instrucciones de manipulación y almacenamiento, Código de barras EAN-13, fecha, nº de control y línea de fabricación.
CORRUGADO		
MUY LIGERO		
RESISTENCIA AL IMPACTO:	>0,5J a -25°C	
CURVABLE	SI	
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN:	-15 +90°C	
RESISTENCIA AL APLASTAMIENTO:	>125N	
INFLUENCIAS EXTERNAS:	IP54	
PROPAGADOR DE LA LLAMA:	SI	
COLOR:	ROJO RAL 3020 AZUL RAL 5015	

DIMENSIONES SEGÚN UNE.20333

- COPIA NO CONTROLADA. ESTA INFORMACIÓN PUEDE SER MODIFICADA POR AISCAN SIN PREVIO AVISO -