

Hoja de características del producto

Especificaciones



Zelio Logic - Caja de aislamiento modbus bornes/ RJ45

TWDXCAISO

Principal

Gama De Producto	Twido
Accesorio / Categoría De Parte Separada	Accesorios de conexión
Accesorio/Tipo De Componente	Caja de aislamiento de conexión
Accesorio/Designación De Parte Separada	Caja de aislamiento de conexión
Accesorio/Destino De Parte Separada	Enlace serie RS485
Aplicación Especifica De Producto	Líneas prepolarizadas (2 R 620 Ohm) Aislamiento de línea RS485 Adaptador de extremo de línea (RC 120 Ohm, 1 nF)

Complementario

Compatibilidad De Gama	Controlador Twido programable Controlador lógico Modicon M238
[Us] Tensión Nominal De Suministro	24 V
Tipo De Circuito De Alimentación	DC
Alimentación	Externa
Consecutivo, Seguido, Continuo, Adosado	1 bornero de tornillo 2 conectores RJ45 - tipo de cable: para derivación)
Soporte De Montaje	Carril DIN simétrico de 35 mm
Peso Del Producto	0,1 kg

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	6,6 cm
Paquete 1 Ancho	6,5 cm
Paquete 1 Longitud	12,0 cm
Paquete 1 Peso	156,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S02
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	15 cm
Paquete 2 Ancho	30 cm
Paquete 2 Longitud	40 cm
Paquete 2 Peso	4,191 kg

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Unidad De Paquete 3	P12
Número De Unidades En El Paquete 3	768
Paquete 3 Altura	75 cm
Paquete 3 Ancho	120 cm
Paquete 3 Longitud	80 cm
Paquete 3 Peso	150 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------