

Hoja de características del producto

Especificaciones



RJ45 keystone cortina UTP CAT 6 Negro

VDIB17346UBK

! Descatalogado desde el: 31 dic 2021

! Dejará de fabricarse

Principal

Gama	Actassi
Nombre Del Producto	Actassi VDA
Product Type	RJ45 conector
Presentación Del Dispositivo	Diseño de dos piezas
Tono De Color	Connector housing ((*)), estado 1 negro - tipo de cable: ABS + PC) Obturador, estado 1 negro - tipo de cable: ABS + PC) Cubierta superior, estado 1 transparente - tipo de cable: PC) IDC cover ((*)), estado 1 verde - tipo de cable: PC)
Wiring Colour Configuration	TIA-568A/B
Cantidad Por Juego	Juego de 1

Complementario

[In] Corriente Nominal	1,5 A en 25 °C
Voltage Proof	1000 V AC/DC pico, entre los contactos
Resistencia De Los Contactos	20 mOhm
Resistencia De Aislamiento	Resistencia de aislamiento inicial, estado 1 > 500 MOhm en 100 V corriente continua
Calibre Awg	AWG 24...AWG 23
Durability	750 ciclos
Contact Pins	8 pines de aleación de cobre y oro chapado acorde a IEC 60603-7
Tipo De Herramienta	Punch down tool Quick termination tool
Diámetro Exterior Del Cable	0,9...1,4 mm
Compatible Lan Cable Types	UTP
Categoría De Red De Comunicaciones	6
Supported Applications	1000BASE-T
Protocols	PoE+ (Power over Ethernet) PoE 15W (Alimentación a través de Ethernet) PoE+ 30W (Alimentación a través de Ethernet Plus) 4PPoE 100W (Power over Ethernet)
Conexiones - Terminales	Contacto de desplazamiento de aislamiento
Compatibilidad Del Producto	RM1XA Enchufe RJ12
Frecuencia De Transmisión	1...250 MHz

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Tipo De Huella	S-110 keystone ((*))
Altura	0,02 m 22 mm
Longitud	36 mm 0,04 m
Ancho	0,02 m 16 mm

Entorno

Operational Temperature Range	-10...60 °C -10...60 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C -40...70 °C
Climatic Category	40/070/21 - tipo de cable: 21 días)
Resistencia A Las Llamas	UL94-V0 acorde a Registrado por UL
Certificaciones De Producto	Registrado por UL
Normas	ANSI/TIA-568-C.2 IEC 60603-7-4 ISO/IEC 11801:2011 Ed.2.2 AS/NZS 3080:2003 UL 1863

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2 cm
Paquete 1 Ancho	3 cm
Paquete 1 Longitud	10 cm
Paquete 1 Peso	9 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	24
Paquete 2 Altura	13 cm
Paquete 2 Ancho	13,5 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	296 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S03
Número De Unidades En El Paquete 3	192
Paquete 3 Altura	30 cm
Paquete 3 Ancho	30 cm
Paquete 3 Longitud	40 cm
Paquete 3 Peso	2,809 kg

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓	Conforme Con Reach Sin Svhc	
✓	Sin Metales Pesados Tóxicos	
✓	Sin Mercurio	
✓	Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas