

Hoja de características del producto

Especificaciones



Selector llave 132 rectangular negro ø16 - 2 posiciones fijas - 2nanc

XB6EDG222P

! Descatalogado desde el: 15 dic 2022

! Puesta fuera de servicio el: 31 mar 2023

! Dejará de fabricarse

Principal

Gama De Producto	Harmony XB7
Tipo De Producto O Componente	Seletor monolítico
Nombre Abreviado Del Equipo	XB6E
Material Del Bisel	Plástico
Diámetro De Montaje	16 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	5
Forma De La Cabeza De Señalización	Rectangular
Tipo De Operador	Fijas
Perfil Del Operador	Selector de llave
Información De Posición Del Operador	2 posiciones
Número De Llave	1332E
Posición De Extracción De Llave	En cualquier posición
Tipo Y Composición De Contactos	2 C/A
Funcionamiento De Contacto	Acción rápida
Conexiones - Terminales	Faston aislado 2.8 x 0.5 mm Terminal de soldadura, capacid sujeción: <= 0.75 mm² AWG 19 Zócalo de conexión rápida
Material De Los Contactos	Plata con baño de oro

Complementario

Peso Del Producto	0,02 kg
Categoría De Sobretensión	II acorde a IEC 60536
Marcado	CE
Durabilidad Mecánica	250000 ciclos
Par De Apriete	0,6...1 N.m
Resistencia De Los Contactos	50 mOhm en 1/6 V
Protección Contra Cortocircuito	2 A Fusible de cartucho tipo gG
[Ith] Corriente Térmica Convencional	3 A - tipo de cable: Zócalo de conexión rápida) 5 A

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

[Ie] Corriente Nominal De Empleo	1,5 A en 120 V, AC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 240 V, AC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,7 A en 240 V, AC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 120 V, AC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1 1 A en 24 V, DC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,7 A en 24 V, DC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,2 A en 125 V, DC-12 acorde a EN/IEC 60947-5-1 0,15 A en 125 V, DC-13 acorde a EN/IEC 60947-5-1
Durabilidad Eléctrica	100000 ciclos, AC-1, 0,7 A en 220 V acorde a EN/IEC 60947-5-1 anexo C

Entorno

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-10...55 °C
Grado De Protección Ip	IP65 acorde a IEC 60529
Normas	CSA C22.2 No 14 JIS C 852 UL 508 IEC 60947-5-1 JIS C8201-5-1 En> 40 A JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	cURus CCC
Resistencia A Las Vibraciones	1 mm (f = 10...55 Hz) acorde a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	10 gn (duración 11 ms) para aceleración de media onda sinusoidal acorde a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,8 cm
Paquete 1 Ancho	7,3 cm
Paquete 1 Longitud	18,5 cm
Paquete 1 Peso	24,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BAG
Número De Unidades En El Paquete 2	5
Paquete 2 Altura	2,8 cm
Paquete 2 Ancho	7,3 cm
Paquete 2 Longitud	18,5 cm
Paquete 2 Peso	120,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	50
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	1,425 kg

Información Logística

Pais De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil