

Hoja de características del producto

Especificaciones



Xvd luminoso indicador rojo 0.5 j -
lámpara de flash - 230 v ac - ip 40

XVDLS6M4

Principal

Gama De Producto	Harmony XVD Optimum
Tipo De Producto O Componente	Baliza miniatura completa
Oc Y Contacto De Falla Con Interfaz Plc	Base fijación directa Unidad iluminada
Tipo De Señalización	Parpadeo
Diámetro De Montaje	45 mm
Nombre De Componente	XVDLS
Material	Poliamida reforzada con vidrio: unidad base Policarbonato: unidad iluminada
Fuente De Luz	Tubo de descarga flash integral, rojo
Tipo De Bombilla	Tubo de descarga flash
[Us] Tensión Nominal De Alimentación	230 V AC

Complementario

Conexiones - Terminales	Bornas tornillo, <= 1 x 1.5 mm² con terminal
Entrada De Cable	1 entrada roscada para Pg 7
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	250 V acorde a En> 40 A
Consumo De Corriente	< 25 mA AC
[Uimp] Resistencia A Picos De Tensión	4 kV acorde a En> 40 A
Energía Flash	1 J
Anchura Global Cad	45 mm
Altura Global Cad	104 mm
Profundidad Global Cad	45 mm
Descripción Terminales Iso N°1	(COM-1)PW (GND)GROUND
Peso Del Producto	0,085 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	UL CSA
Normas	IEC 60947-5-1
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase II acorde a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP40 acorde a IEC 60529

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	5,6 cm
Paquete 1 Ancho	5,6 cm
Paquete 1 Longitud	11,2 cm
Paquete 1 Peso	100,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	S01
Número De Unidades En El Paquete 2	12
Paquete 2 Altura	15,0 cm
Paquete 2 Ancho	15,0 cm
Paquete 2 Longitud	40,0 cm
Paquete 2 Peso	1,407 kg

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De Rohs

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de
características del
producto

XVDLS6M4

Esquemas de dimensiones

Baliza luminosa

Dimensiones



Hoja de características del producto

XVDLS6M4

Montaje y aislamiento

Baliza luminosa

Orificio del panel para fijación directa

