

Hoja de características del producto

Especificaciones



Luz piloto ø8 - ip40 - amarillo-naranja - led sobresaliente incluido - 24v - rápidoon

XVLA135

Principal

Gama De Producto	Harmony XVL
Tipo De Producto O Componente	Luz piloto LED con bisel negro
Nombre De Componente	XVL
Diámetro De Montaje	8 mm
Fuente De Luz	LED sobresaliente
Color Del Bloque Luminoso	Amarillo
Tipo De Protección	Resistor de reactancia integral Incluido mediante diodo
[Us] Tensión Nominal De Suministro	24 V
Grado De Protección Ip	IP40 acorde a IEC 60529 IP40 acorde a NF C 20-010

Complementario

Tipo De Circuito De Alimentación	DC
Conexiones - Terminales	Etq. p. conect. Faston, estado 1 2.8 x 0.5 mm Etq. p. conect. soldadura
Consumo De Corriente	18 mA
[Ui] Tensión Nominal De Aislamiento	50 V acorde a En> 40 A
Durabilidad De Bombilla	100000 H
Límite De Tensión Nominal	0,8-1,1 Un
Descripción Terminales Iso N°1	(X1-X2)PL
Altura	12 mm
Ancho	12 mm
Profundidad	34 mm
Peso Del Producto	0,003 kg

Entorno

Certificaciones De Producto	UL CSA
Tratamiento De Protección	TC
Temperatura Ambiente De Funcionamiento	-25...70 °C
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C

Aviso Legal: Esta documentación no pretende sustituir ni debe utilizarse para determinar la adecuación o la fiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de los usuarios

Categoría De Sobretensión	Clase 3 acorde a IEC 60536
	Clase 3 acorde a NF C 20-030

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	1,2 cm
Paquete 1 Ancho	1,2 cm
Paquete 1 Longitud	4,2 cm
Paquete 1 Peso	3,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 2	BB1
Número De Unidades En El Paquete 2	10
Paquete 2 Altura	3,0 cm
Paquete 2 Ancho	14,0 cm
Paquete 2 Longitud	12,0 cm
Paquete 2 Peso	32,0 g
Tipo De Unidad De Paquete 3	S01
Número De Unidades En El Paquete 3	100
Paquete 3 Altura	15,0 cm
Paquete 3 Ancho	15,0 cm
Paquete 3 Longitud	40,0 cm
Paquete 3 Peso	537,0 g

Información Logística

País De Origen	ES
----------------	----

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Obtenga más información sobre Green Premium >](#)

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Rendimiento de la sostenibilidad

✓ Sin Mercurio	
✓ Información Sobre Exenciones De Rohs	Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Raee	En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura.
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas


Hoja de características del producto

XVLA135

Esquemas de dimensiones

Piloto LED

Dimensiones



- (1) Etiquetas para conectores Faston o conexiones soldadas
- e grosor del panel: de 1 a 8 mm (de 0,03 a 0,31 in)

C		Ø	
mm	in	mm	in
32	1,26	12	0,47


Hoja de características del producto

XVLA135

Montaje y aislamiento

Piloto LED

Perforación del panel



Ø mín.		G mín.		H mín.	
mm	in	mm	in	mm	in
8,2	0,32	12,5	0,49	12,5	0,49